

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: FFE6HR-A



Safety for life

Bruksområde

Din nya Housegard brandsläckare innehåller släckningsmedel som ger apparaten brandklass ABF. AB-apparater är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. F-klassen anger att släckaren är avsedd för släckning av brand i matolja och fett. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

Typiska användningsområde: Hotell, restauranger, kaféer, matsalar, storkök, gatukök och andra lokaler där matberedningsoljor används eller lagras

Släckmedlets funktion

Släckmedlet innehåller salter som reagerar kemiskt med den brinnande oljan eller fettets bildar en skorpa över den brinnande vätskan. Detta förhindrar syretillförseln och branden kvävs.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialsåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och Housegard's serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.



TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	ABF
Effektivitetsklass:	21A 113B 75F
Temperaturområde:	0 °C / +60 °C
Släckmedel:	SUN WA F CLASS
Storlek släckare:	6 L
Tömningstid:	67 s
Kastlängd:	2-3 m
Arbetsstryck:	9 Bar
Arbetsstryck:	9 Bar
Cylindermaterial:	Stål
Drivgas:	Nitrogen
Bruttovikt (kg):	9.8
Höjd (mm):	520
Bredd (mm):	160

Modell:	FFE6HR-A
Artikel:	600184-60
EAN:	7320890184608
Certifiering:	EN3-7, CE, Wheelmark

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

GPBM Nordic