PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: FE6CR-A-30

Bruksområde

Din nya frostbeständiga CGS brandsläckare innehåller ett skumkoncentrat med tillsats av en frostvätska, som ger apparaten brandklass ABF. ABF-apparater är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor, kemikalier samt i vegetabiliska oljor. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

Typiska användningsområde: industri, verkstad, petrokemisk industri, bensinstationer och maskinrum.



Släckmedlets funktion

Släckmedlet har en kvävande och kylande effekt på A- och B-bränder. Det reducerar också risken för återantändning. För brand i vegetabiliska oljor reagerar släckmedlet kemiskt med oljan och bildar en hinna som förhindrar syretillförsel.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	ABF
Effektivitetsklass:	21A 144B 25F
Temperaturområde:	-30 °C / +60 °C
Släckmedel:	SUN FC FROST -30
Storlek släckare:	6 L
Tömningstid:	31 s
Kastlängd:	4-6 m
Arbetstryck:	12 Bar
Arbetstryck:	12 Bar
Cylindermaterial:	Stål
Drivgas:	Nitrogen
Bruttovikt (kg):	10.4
Höjd (mm):	520
Bredd (mm):	160

Modell:	FE6CR-A-30
Artikel:	600189-60
EAN:	7320890189603
EN3 Testrapport:	20200450/RUI 04
MED cert:	MEDB00001HJ
Certifiering:	EN3-7, CE, Wheelmark

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se