

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: WAE9CR-B



Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. CGS vesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatuvarusteella. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoria tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

KÄYTTÖALUEET

Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	A	Malli:	WAE9CR-B
Teholuokka:	55A	Sku:	600198-60
Toimintalämpötila:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320890198605
Sammutusaine:	Evocolit CLASS A ECO PERFORMANCE- PFC free	EN3-7 testraportti:	MPA 20200719/RUI30
Koko:	9 L	MED sert:	22/CN/4883-0-REV1
Tyhjennysaika:	47 sek	Sertifiointi:	EN3, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	4-6 m		
Toimintapaine:	12 bar		
Toimintapaine:	12 bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	14.1		
Korkeus (mm):	5750		
Leveys (mm):	185		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä ja koulutettuja; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoilijaseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic