DATABLAD-FDV
DOKUMENTASJON

Modell: LITHEX-6

Bruksområde

CGS AVD brannslokker er egnet for bruk mot branner i litium-ion batterier og faste metaller og som brannbegrensning. Viktig ved slokking av brann i litium-ion batterier! Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slokkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slokkemiddel helt til slokkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømmningsveien blokkeres.

Typiske bruksområder: Industri, butikkvirksomhet, offentlig virksomhet, mekanisk verksted, bolig, lagerlokaler, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinnsamling osv.

Slik fungerer AVD som slokkemmiddel

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang. Om batteriene er innebygget i ett produkt o.l. kan man få en begrenset effekt da slokkemiddelet ikke kommer til batteriene i tilstrekkelig grad.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannslokkere. Brannslokkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt produsentens serviceinstruksjoner. For AVD gjelder utbytte av slokkemiddel hvert 5. år.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	A
Effektivitetsklasse:	13A
Arbeidstemperatur:	+5 °C / +60 °C
Slokkemiddel:	6L AVD
Størrelse:	6 L
Tømmetid:	120 s
Kastelengde:	1-2 m
Arbeidstrykk:	15 Bar
Arbeidstrykk:	15 Bar
Sylindermateriale:	Stål
Drivgass:	Nitrogen
Bruttovekt:	10.75
Høyde (mm):	522
Bredde (mm):	170

Modell:	LITHEX-6
Sku:	600235
EAN:	7320896002357
EN3 Testrapport: :	EN 12054
MED cert:	20/FR/4596-0-REV 0
Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no