CGS 6 kg pulversläckare, PE6CR-A SE/FI



CGS pulversläckare är effektiva vid släckning av klass A-, B- och C-bränder och kan förvaras och användas även i låga temperaturer, ner till -30 °C. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

- PFAS- och tensidfri
- Brandklass: A, B, C
- Effektivitetsklass: 55A 233B C
- Rostfritt handtag
- Säkerhetsventil
- Testnippel
- Väggfäste ingår
- Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark
- Användningsområden: Villa, fritidshus, lägenhet, garage och hobbyrum, fritidsbåt med utomhusmotor eller inomhusmotor, husvagn, husbil, campingplatser, bussar, lastbilar, tankbilar hytt, fartyg hytt, skördetröskor, skogsmaskiner, gruvmaskiner, lastare, industritraktor, mobilkran, truck, anläggnings- och entreprenadmaskiner, svetsplatser, heta arbeten mm.

PRODUKTINFORMATION

Artikel:	600123-60
EAN:	7320890123607

TEKNISK SPECIFIKATION

Kastlängd:	5-8 m
Certifiering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Tömningstid:	23 s
Arbetstryck:	15 Bar
Temperaturområde:	-30 °C / +60 °C
Effektivitetsklass:	55A 233B C
Brandklass:	ABC
Släckmedel:	Pulver
Storlek släckare:	6 kg

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

ENHETER

Enhet	ST	1-P	PALL
Antal st/enhet	1	1	54
Bruttovikt (kg)	9.6	9.6	538
Nettovikt (kg)	9.3	9.3	6
Bruttovolym (m3)	0.0135	0.0135	0
Nettovolym (m3)	0	0	9
Längd (mm)	191	158	1200
Höjd (mm)	520	542	1090
Bredd (mm)	150	158	800
EAN kod		7320890123607	

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se