



CGS 12 kg pulversläckare PE12CR-A SE/FI



CGS pulversläckare är effektiva vid släckning av klass A-, B- och C-bränder och kan förvaras och användas även i låga temperaturer, ner till -30 °C. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

- PFAS- och tensidfri
- Brandklass: A, B, C
- Effektivitetsklass: 55A 233B C
- Rostfritt handtag
- Säkerhetsventil
- Testnippel
- Väggfäste ingår
- Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark
- Användningsområden: Villa, fritidshus, lägenhet, garage och hobbyrum, fritidsbåt med utomhusmotor eller inomhusmotor, husvagn, husbil, campingplatser, bussar, lastbilar, tankbilar hytt, fartyg hytt, skördetröskor, skogsmaskiner, gruvmaskiner, lastare, industritraktor, mobilkran, truck, anläggnings- och entreprenadmaskiner, svetsplatser, heta arbeten mm.

PRODUKTINFORMATION

Artikel: 600124-60
EAN: 7320890124604

TEKNISK SPECIFIKATION

Kastlängd: 4-6 m
Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark
Tömningstid: 33 s
Arbetsstryck: 15 Bar
Temperaturområde: -30 °C / +60 °C

Effektivitetsklass: 55A 233B C
Brandklass: ABC
Släckmedel: Pulver
Storlek släckare: 12 kg

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic

ENHETER

Enhet	ST	1-P	PALL
Antal st/enhet	1	1	25
Bruttovikt (kg)	17.5	17.5	462.5
Nettovikt (kg)	17	17	5
Bruttovolym (m3)	0.0237	0.0237	0
Nettovolym (m3)	0	0	5
Längd (mm)	231	198	1200
Höjd (mm)	580	605	1100
Bredd (mm)	190	198	800
EAN kod		7320890124604	

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic