

Fireangel brandvarnare, inkl 10-års batteri, 230V, SM-F



- Thermoptek Multi-Sensor-teknik som används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.
- Snabbare reaktion på alla brandtyper och löser argument mellan joniska och optiska larm.
- Säkert förseglad för livslängd, ger alltid funktion och ultimt skydd av egendom.
- Betydande energibesparande egenskaper.
- Lågprofil estetisk design.
- Central knapp - test / Smart paus / lokalisering.
- Snabbmonterad bottenplatta.
- Sekundär back-up summer.
- Möjlighet till radiokommunikation, Wi-Safe2 , ZigBee , Z-Wave (radiomodul köpes separat)

PRODUKTINFORMATION

Artikel:	601128
EAN:	0816317003951
E-nummer:	6301790

TEKNISK SPECIFIKATION

Certifiering:	EN 14604
Strömkälla:	230V
Temperaturområde:	-10 °C / +45 °C
Larmsignal:	≥ 85 dB / 3 m
Utbytbart batteri:	Nej

Livslängd batteri:	10 år
Seriekopplingsbar:	Ja
Pausfunktion:	Ja
Detektionstyp:	Optisk detektionskammare

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

ENHETER

Enhet	ST	1-P	EXKRT
Antal st/enhet	1	1	20
Bruttovikt (kg)	0.35	0.33	7
Nettovikt (kg)	0.258	0.258	0
Bruttovolym (m3)	0.00162	0	0.03232
Nettovolum (m3)	0	0	0
Längd (mm)	0	59	309
Höjd (mm)	43	151	316
Bredd (mm)	141.5	151	331
EAN kod		0816317003951	10816317003958

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic