Fireangel brandvarnare, inkl 10-års batteri, ST-622



- Thermoptek Multi-Sensor-teknik som används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.
- 10-års förseglat litiumbatteri.
- Stor central knapp - test / Smart paus / lokalisering.
- Smart paus tystar larmet i 10 minuter. Om rök eller temperaturökning detekteras under dessa 10 minuter startar larmet igen.

PRODUKTINFORMATION

Artikel:	601129
EAN:	0816317003739
E-nummer:	6301791

TEKNISK SPECIFIKATION

Certifiering:	EN 14604
Strömkälla:	CR123A
Temperaturområde:	4 °C / +38 °C
Larmsignal:	≥ 85 dB / 3 m
Utbytbart batteri:	Nej
Livslängd batteri:	10 år
Seriekopplingsbar:	Nej
Pausfunktion:	Ja
Detektionstyp:	Optisk detektionskammare

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

ENHETER

Enhet	ST	1-P	EXKRT
Antal st/enhet	1	1	20
Bruttovikt (kg)	0.25	0.22	5
Nettovikt (kg)	0.155	0.155	0
Bruttovolym (m3)	0.00088	0	0.01755
Nettovolym (m3)	0	0	0
Längd (mm)	0	40	220
Höjd (mm)	34	133	280
Bredd (mm)	130	133	285
EAN kod		0816317003739	10816317003736

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se