Fireangel Wi-Safe2 kontrollpanel, WTSL-F



- 10 års förseglat alkaliskt batteri.
- Separata identifikationer för brand- och CO-alarm.
- Testfunktion - gör att du kan testa alla sammankopplade enheter från en central plats.
- Pausfunktionen tystar alla sammankopplade rök- och värmealarm. Ett larm kan inte tystas om CO har upptäckts, med lokaliseringsfunktionen finner man den enhet som initierat larmet.
- Lokaliseringsfunktionen tystar alla trådlösa sammankopplade alarm utom det initierande alarmet.
- Minnesfunktion - om en av larmindikatorerna blinkar var 10: e sekund har ett rök-, värme- eller CO-alarm aktiverats.

PRODUKTINFORMATION

Artikel:	601132
EAN:	0816317002688
E-nummer:	6301810

TEKNISK SPECIFIKATION

Strömkälla:	2 x AA	Livslängd batteri:	3 år
Temperaturområde:	4 °C / +38 °C	Seriekopplingsbar:	Ja
Utbytbart batteri:	Ja	Pausfunktion:	Ja
		Sändningsfrekvens:	868 MHz

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

ENHETER

Enhet	ST	1-P	EXKRT
Antal st/enhet	1	1	4
Bruttovikt (kg)	0.212	0.207	0.85
Nettovikt (kg)	0.142	0.142	0
Bruttovolym (m3)	0	0.0005	0.002
Nettovolym (m3)	0	0	0
Längd (mm)	22.5	24	101
Höjd (mm)	90	93	124
Bredd (mm)	90	151	160
EAN kod		0816317002688	10816317002685

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se