
Fireangel Radiomodul, Z-Wave



- Kompatibel med följande modeller: ST-630, WST-630, HT-630 och SM-F-NEUT.
- 3V litiumbatteri (CR2).
- Z-Wave Plus™ 'Next Gen' Z-Wave hårdvaru plattform.
- Z-Wave Plus certifierade lösningar har en utvald uppsättning av utökade funktioner som förbättrar slutanvändarens upplevelse och gör Z-Wave installationer ännu snabbare och enklare att installera och konfigurera.
  - 50% förbättrad batterikapacitet.
  - 67% längre räckvidd.
  - 250% mer bandbredd.

PRODUKTINFORMATION

Artikel:	601135
EAN:	0816317003715
E-nummer:	6302353

TEKNISK SPECIFIKATION

Temperaturområde: +4 °C / +38 °C

Seriekopplingsbar: Ja

Sändningsfrekvens: 868.4 MHz

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

ENHETER

Enhet	ST	1-P	EXKRT
Antal st/enhet	1	1	10
Bruttovikt (kg)	0.25	0.25	3
Nettovikt (kg)	0.25	0.25	2.5
Bruttovolym (m3)	0.00008	0	0.00082
Nettovolym (m3)	0	0	0
Längd (mm)	24	25	40
Höjd (mm)	54	55	133
Bredd (mm)	31	32	115
EAN kod		0816317003715	10816317003712

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se