Firephant optinen palovaroitin 10Y, SA800S, Valkoinen



Firephantin tyylikäs viimeistely ja mattapintainen, kaareva kotelo istuu osaksi useimpia sisustuksia samalla välittäen turvallisuuden tunnetta. Suurta metallipainiketta painamalla on helppo keskeyttää hälytys tai testata laitteen toimintakuntoa. Palovaroitin kalibroituu automaattisesti. Piirilevyn kullatut komponentit takaavat erittäin vakaan toiminnan ja luotettavuuden.

Tekniset tiedot

- Havainnointiperiaate: Optinen tunnistinkammio
- Paristo: DC 3V litium
- Mukaan tulee 10 vuotta kestävä paristo.
- Hälytysääni: 85 dB / 3 m
- Toimintalämpötila: 0 °C ... +45 °C
- Ilmankosteus: 10–90 %
- Herkkyys: 0,1–0,16 dB/m
- Mitat: Ø 110 x 36 mm
- 5 vuoden takuu
- Testitoiminto
- Paristosuoja: palovaroitinta ei voi asentaa ilman paristoa
- Sertifiointi: CE, EN 14604

TUOTTEEN TIEDOT

Sku:	601174
EAN:	7320896011748

TEKNISET TIEDOT

Sertifiointi :	EN 14604
Virtalähde:	CR123A
Lämpötila-alue:	0 °C / +45 °C
Hälytyssignaali:	≥ 85 dB / 3 m
Vaihdettava akku:	Kyllä
Akun kesto:	10 vuosi
Yhteenkytkettävä:	Ei
Taukotoiminto:	Kyllä
Ilmaisintyyppi:	Optinen

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

UNITS DATA

Yksikkö	ST	1-P	INKRT	EXKRT
Määrän muuntokerroin	1	1	6	24
Bruttopaino	0.3666	0.288	2.2	8.8
Nettopaino	0.153	0.152	0.918	3.672
Bruttotilavuus (m3)	0.00201	0	0.00928	0.04835
Nettotilavuus (m3)	0	0	0	0
Pituus (mm)	0	62	290	615
Korkeus (mm)	36	148	160	185
Leveys (mm)	110	145	200	425
EAN-koodi		7320896011748	17320896011745	27320896011742

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic